

Cementgebonden houtspaanelen

Cementgebonden houtspaanelen voor een combinatie van brand-, geluid- en vochtwering in binnen- en buitentoeepassingen zoals gevels, wanden, plafonds en vloeren.

Ook leverbaar als ondervloerplaat

Algemene Toepassingsgebieden:

- dakranden, gootbekleding en dakkapellen
- gevelbekleding
- plafondbekleding
- geïsoleerde kantplaat
- kozijnvulling
- dakbeschot op hellende en platte daken
- vloerplaten
- beschietingsplaat in HSB-elementen
- stelkozijnen
- ondergrond bij gevelisolatiepleistersystemen
- enz.



Technische specificaties

Vorm: rechthoekige, gekantrechte platen

Afmetingen (mm):

lengte x breedte: 2.600 x 1.250 en 3.100 x 1.250

Plaatdikte:

ongeschuurd: 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 36 en 40;
geschuurd: 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 29 en 36.

Gewicht: ca. 1.250 kg/m³

Oppervlaktestructuur:

glad en dicht (geschuurd en ongeschuurd)

Kleur:

lichtgrijs tot geelachtig

Bestand tegen:

zuren en zwakke basen, schimmels, insecten en termieten, vocht en vorst

Brandklasse:

volgens EN 13501-1, klasse B-S1, d0

