

Houtvezelversterkte gipsplaten

Voor het samenstellen van wanden, plafonds en vloeren in nieuwbouw en renovatie.

Met name voor die situaties waarbij sterkte-, slagvastheid, brandwerendheid en geluidsisolatie van belang zijn.

SASMOX-platen zijn eenvoudig te verwerken en af te werken met verschillende afwerkingen namelijk: (muur)verven, behang, tegels, finer of andere bekledingsmaterialen.

Ook leverbaar in de SasmoXPlus uitvoering. Een toegevoegde wax zorgt ervoor dat de plaat beschermd is tegen vocht.



Technische specificaties

Vorm: rechthoekige, vlakke platen met rechte kanten

| Afmetingen (mm) | Dikte | | | | |
|------------------|-------|----|----|----|----|
| Lengte x breedte | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 |
| 2.600 x 1.200 | X | X | X | X | X |
| 3.000 x 1.200 | X | X | X | X | |
| 2.400 x 600 | | X | X | X | X |
| 2.600 x 600 | | X | X | | |

Gewicht: ca. 1.200 kg/m³

Oppervlaktestructuur: gesloten en glad oppervlak

Kleur: wit tot lichtgrijs

Neveneffecten: reukvrij

Brandklasse: volgens EN 13501/1, klasse A2-S1, d0