

Cemtile

De is een robuuste , vochtbestendige tegelplaat special voor buitentoepassingen.



Cemtile, de beste tegelbare plaat voor buitentoepassingen.

- Voordelen van Cemtile:**
- een zeer sterke, homogene plaat
 - eenvoudig te verwerken en monteren (metalstud als op houten constructies)
 - uitstekend te pleisteren, betegelen en verlijmen voor bijv. steenstrips
 - waterbestendig en vormvast (rot niet en is gipsvrij)
 - brandvoortplanting, klasse A2 (volgens NEN-EN 13501/1)
 - goede akoestische eigenschappen
 - milieuvriendelijk, geen emissie van schadelijke gassen

Dikte in mm	Afmetingen (gekantrecht)	gewicht Kg/m ²	Aantal platen per pallet	m ² per pallet
12	3020x1200	17,45	25	90,6

- Samenstelling** : portlandcement, minerale vulstoffen, natuurlijke versterkingsvezels.
- Brandklasse** : A2 - s1 - d0 volgens NEN EN 31501/1
- Typen** : gekalibreerde, gekantrechte platen, kleur: licht groen.
- Te verwerken met** : o.a. Remmers systemen

Mechanische eigenschappen

- Buigsterkte** : $\pm 14,0$ N/mm²
- Elasticiteitsmodules** : 8.000 N/mm²
- Volumieke massa** : 1180 kg/m³
- Buigtreksterkte** : klasse 3
- Warmtegeleidingscoëfficiënt** : 0.19 W/mK
- Diffusieweerstandsgetalen** : 17 - 21
- Lineaire uitzettingscoëfficiënt** : 0.065 mm/mK

- Levering** : per volle pallet
- Levertijd** : ca. 10 werkdagen na opdracht onvoorziene omstandigheden voorbehouden
- Algemeen** : prijswijzigingen voorbehouden
voor alle leveringen gelden uitsluitend onze algemene betalings- en verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de rechtbank te Almelo



Cemplaat BV
Sesamstraat 1 7547 AL Enschede
Tel.: 053 – 4834834
e-mail: info@cemplaat.nl