

## CEMPANEL HOUTVEZELCEMENTPLATEN

### Korte beschrijving

Al ruim 20 jaar wordt Cempanel, opgebouwd uit houtspaanders van inheems naaldhout en gebonden met portlandcement, verwerkt in steeds verhoogde kwaliteitsgebonden constructies van de huidige bouw.

Daar waar de gevel beschermd dient te worden tegen vocht, geluid en brand vertonen de platen een positief resultaat. Daarbij heeft de Cempanel nog een belangrijk kenmerk: de plaat zal bij wisselende temperaturen en bij luchtvochtigheidsveranderingen niet delamineren en schimmelen. De Cempanel is in zijn toepassingsgebied een zeer economische en duurzame plaat.

Cempanel is ook leverbaar als ondervloerplaat.

### Samenstelling

Vlakke, rechthoekige cementgebonden houtspaanplaten met drielaagse (symmetrische) opbouw, met of zonder kantafwerkingen, niet-gemakkelijk ontvlambaar. Leverbaar als:

- Cempanel Basis: ongeschuurd en geschuurd, met of zonder kantafwerkingen;
- Cempanel Plus: met drielaags, onder temperatuur aangebracht grondverfsysteem;
- Cempanel Color: afgewerkt in kleur.

Materiaal:

- Cempanel Basis: 63,5% hout, 25% portlandcement, 10% gebonden water en 1,5% neutraliseringsstoffen. Volumieke massa: ca. 1.250 kg/m<sup>3</sup>.
- Cempanel Plus en Cempanel Color: (grond) verfsysteem bestaande uit waterdispersieverf op basis van acrylaatcopolymeer. Volumieke massa: ca. 1.250 kg/m<sup>3</sup>.



[www.nbd-online.nl](http://www.nbd-online.nl)

Zoekcode: 1933-84



**CemPlaat** B V  
PLAATMATERIAAL

CemPlaat BV  
Sesamstraat 1  
7547 AL Enschede  
Postbus 123  
7500 AC Enschede

Tel: (053) 483 48 34  
Fax: (053) 430 70 92  
[cemplaat@cecem.nl](mailto:cemplaat@cecem.nl)

[www.cemplaat.nl](http://www.cemplaat.nl)